



Cleaner CD 373

پاک کننده مواد نفتی سنگین و رسوبات کربنی

شرح محصول:

ما یع CD 373 امولسیون بسیار موثری است که جهت زودن ترکیبات نفتی سنگین- رسوبات کربنی - روغن و گریس از سطوح مختلف فرموله شده است. عملکرد این محصول به گونه ای است که به سرعت درون لایه های آلوده نفوذ میکند و هیچ گونه اثر تخریبی بر روی سطوح رنگی - فلزات - انواع آلیاژ و سطوح بتونی ندارد.

ویژگی کلینر CD373 :

دارای سیستم حلالی همراه با مواد فعال و موثر با قدرت پاک کنندگی بالا فرموله شده است. غلظت بالا آن باعث دوام و عمر طولانی محصول میشود که آنرا از نظر اقتصادی نسبت به سایر محصولات مشابه مقرون به صرفه می نماید. کلینر CD373 ترکیب غیر قابل اشتعالی بوده و در هوای سرد می توان آن را در مکانهای سر پوشیده نیز مورد استفاده قرار داد.

موارد مصرف :

- تمیز کردن کربن تانکرهای حمل مواد نفتی و سوخت
- زودودن روغن و گریس از پره های توربین در ژنراتورها
- پاک کردن چربیها و روغن های سوخته در اطراف سیلندر موتورهای بنزینی - دیزلی و دیفرانسیل انواع خودرو از قبیل اتوبوس - کامیون و سواری
- پاک کردن سطوح فلزی در ماشین آلات راه سازی - کشاورزی
- پاک کردن قسمت های مختلف در لکوموتیو ها و مترو - (تعمیرات و نگهداری)
- تمیز کردن مخازن و قسمت های مختلف کشتی - (تعمیرات و نگهداری - ساخت)
- در تمیز کردن ادوات مورد استفاده در صنعت نفت - حفاری - استخراج و...
- در صنایع هواپیمایی - شستشوی موتور هواپیما و اگزوز و ...
- مصارف متنوعی در صنعت خودرو سازی
- پاک کردن روغن از سطوح مخازن بتونی سیستم های تصفیه فاضلاب و...

نحوه مصرف :

یک لیتر CD 373 را با یک لیتر آب مخلوط کنید - امولسیون سفید رنگی بدست می آید سپس بوسیله اسپری یا قلم مو یا هر روش ساده دیگر که امکان داشته باشد. سطوح آلوده را با امولسیون آغشته کنید - پس از گذشت (۲۰-۳۰) دقیقه یا بیشتر با آب گرم و با فشار آب معمولی کلیه آلودگی را شستشو دهید.

توجه 1 : چنانچه این امولسیون کمی گرم شود (۳۰-۴۰ درجه) قدرت آن دو چندان می شود.

توجه ۲ : در صورت کم بودن آلودگی میتوان یک قسمت از محلول CD373 را با (۳ تا ۱۰) قسمت آب رقیق کرد.

دانسیته: 0.85 gr/cm^3

سازگاری محصول :

- 1- روی سطوح فلزی و آلیاژها تاثیری ندارد.
- 2- ممکن است لاستیک و یا لاستیک مصنوعی را کمی متورم کند.
- 3- روی سطوح بتونی هیچ تاثیری ندارد.