



سوپرواش پلاس⁺ CD144

مشخصات محصول

- شکل ظاهری : پودری دوجزئی (ادتیو مایع)
- ترکیبات : شامل مواد قلیایی قوی - سورفکتانت - دترجنت - امولسیفایر.
- PH محلول : 12-13
- ویژگی مهم : قابلیت استفاده هم زمان برای قطعات گالوانیزه، آلومینیومی، مسی، چدنی و آهنی می باشد. دارای قدرت نفوذ و چربیگیری از قطعات بسیار کثیف و جرم گرفته را نیز دارا می باشد.

طریقه مصرف

- درصد مصرف 2-3 %
- توضیح : به صورت دوجزئی عرضه میشود و نسبت مصرف جزء اول (پودر) به جزء دوم (ادتیو) 1 Kg به 0/1-0/2 kg است.
- دما : 5-65 درجه سانتیگراد
- زمان پاشش : 3 - 5 دقیقه بستگی به آلودگی قطعه و فشار پشت نازل های دستگاه دارد.

نحوه کنترل وان

- PH محلول مورد مصرف 12-13
- روش تیتراسیون : 10ml محلول وان را به داخل ارلن مایر 100 ریخته با اسید کلریدریک 0/1 نرمال تیترا می نماییم . (معرف - فنل فتالین)
- درصد لازم برای وان مورد مصرف : 0/18 × میزان اسید مصرفی نمونه شاهد (17) - میزان مصرف اسید 0/1 نرمال

شرایط انبار داری

- در معرض رطوبت و آفتاب نباشد .

بسته بندی

- کیسه 25 کیلوگرم
- گالن 23 کیلوگرم