



## چربیگیر آلومینیوم CD 246

### مشخصات محصول

- 1- شکل ظاهری : 2 جزئی ، پودر وادتیو (مایع)
  - 2- ترکیبات : شامل عوامل قلیایی مناسب سیستم چربیگیر آلومینیوم ، سور فکانت-ترجنت و امولسیفایر
  - 3- PH محلول 2 : 10
- ویژگی مهم : این محصول فاقد سود سوز آور و ترکیبات سیلیکاتی می باشد و بنابراین هیچ گونه اثر تخریبی یا مات شدن روی سطح آلومینیوم ایجاد نمی کند و نیازی به استفاده از ترکیبات اسیدی ندارد. براحتی با آب از روی سطح پاک شده و اثر مواد شیمیایی روی قطعه باقی نمی ماند و مناسب جهت شستشوی ظروف حساس نظیر قوطی کنسرو و ظروف نگهداری مواد غذایی و شستشوی لوله ها و مخازن در خطوط تولید کارخانجات مواد غذایی و لبنیاتی می باشد.

### طریقه مصرف

- درصد مصرف : 4-2% ( به ازای هر 2% پودر 1% ادتیو به وان اضافه شود )  
دما : 60-70 درجه سانتیگراد  
زمان : 8-12 دقیقه  
زمان آبکشی : 2-3 دقیقه حتی المقدور در 2 مرحله مجزا

### نحوه کنترل وان

- روش تیتراسیون :  
10 ml از محلول مورد مصرف ( وان ) را به داخل یک ارلن مایر 100 ml ریخته و با محلول اسید کلریدریک 0/1 نرمال تیترو می کنیم . ( معرف - فنل فتالئین )  
مقدار 246 لازم جهت یک لیتر محلول وان : 0/32 × میزان مصرف اسید نمونه شاهد (6/2) - میزان مصرف اسید 0/1 نرمال

### بسته بندی

- کیسه : 25 کیلوگرم  
کالن : 20 لیتر