



فسفات منگنز CD823

مشخصات محصول

- ۱- شکل ظاهری : مایع
- ۲- ترکیبات : شامل نمکهای فسفات منگنز و روی وشتابدهنده های قوی فسفات کاری
- ۴- دانسیته : $1 \pm 1420 \text{ gr/lit}$
- ۵- PH محلول غلیظ: ۰/۹

طریقه مصرف

- درصد مصرف ۸-۱۰ درصد
دما : ۸۰-۹۵ درجه سانتیگراد
زمان ماندگاری : با توجه به جنس آلیاژ و نوع قطعه و میزان مورد نیاز لایه فسفات ۱۵ تا ۲۰ دقیقه
تذکر مهم : کیفیت وضخامت لایه فسفات بستگی به جنس و نوع آلیاژ قطعه دارد .

نحوه کنترل وان

- PH محلول مورد مصرف بین ۳ تا ۲ می باشد .
روش تیتراسیون : ۱۰ میلی لیتر از محلول مورد مصرف (وان) را به داخل یک ارلن مایر ۱۰۰ میلی لیتری ریخته و با محلول سود ۰/۱ نرمال تیترا می کنیم .
محاسبات :
مقدار CD۸۲۳ لازم جهت یک لیتر محلول وان = $0.2 \times \text{میزان مصرف سود نمونه شاهد} (20) - \text{میزان مصرف سود } 0/1 \text{ نرمال}$

نکات ایمنی

- هنگام استفاده از مواد شیمیایی از دستکش استفاده شود .
در صورت تماس بدن با مواد شیمیایی محل را با آب فراوان بشویید .

شرایط انبار داری:

- تا شش ماه در محیط مسقف نگهداری شود .

بسته بندی

- گالن : ۳۰ کیلو گرم