

شرکت پوشش گستر شیمی

کروماته آلومینیوم CD885

مشخصات محصول

- ۱- شکل ظاهری : مایع
- ۲- ترکیبات : شامل ترکیبات کروم - ترکیبات اسیدی جهت اچ کردن سطح آلومینیوم و عوامل یکنواخت کننده پوشش کروماته
- ۳- PH محلول غلیظ :

طریقه مصرف

درصد مصرف : % ۲-۴

درصد مصرف پاشش : % ۲-۱

دما : دمای محیط

زمان غوطه وری : ۵-۱۰ دقیقه (بستگی به ضخامت پوشش مورد نیاز کروماته)

زمان پاشش : ۱-۳ دقیقه بسته به فشار پشت نازل و سرعت خط قابل تغییر است .

نحوه کنترل وان

روش تیتراسیون : ۵ میلی لیتر از محلول مورد مصرف (وان) را با ۱۰۰ میلی لیتری ریخته و با محلول سود ۱/۱ نرمال تیتر می کنیم . (در حضور معرف فنول فتالیئن) مقدار **CD885** لازم جهت یک لیتر محلول وان = $1/8 \times \text{میزان مصرف سود نمونه شاهد} / 1/1 \times \text{نرمال}$

نکات ایمنی

- این محلول حاوی ترکیبات کروم و اسید های معدنی می باشد لذا هنگام استفاده از مواد شیمیایی از دستکش استفاده شود .
- در صورت تماس بدن با مواد شیمیایی محل را با آب فراوان بشویید .
- این محصول حاوی ترکیبات کروم شش ظرفیتی می باشد و تخلیه ای مستقیم آن به فاضلاب ممنوع می باشد لذا قبل از تخلیه ای محلول مصرفی نسبت به خنثی سازی و تسویه ای فاضلاب آن اقدام لازم صورت پذیرد.

انبارداری

در محیط مسقف و دور از نور خورشید نگهداری شود .

بسته بندی

گالن : ۲۵ کیلو گرم

مخزن : ۱۲۵۰ کیلوگرم