



## چربیگیر پودری CD236

### مشخصات محصول

- شکل ظاهری : پودری
- ترکیبات : شامل مواد قلیایی سبک مناسب سیستم های شستشو همزمان چدن و آلومینیوم- سورفکتانت - دترجنت - امولسیفایر.
- PH محلول : 12-13
- ویژگی مهم : قابلیت استفاده هم زمان برای قطعات آلومینیومی ، مسی، چدنی و آهنی می باشد . دارای قدرت نفوذ و چربیگیری از قطعات بسیار کثیف و جرم گرفته را نیز دارا می باشد .

### طریقه مصرف

- درصد مصرف 2-3 %
- دما : 65- 55 درجه سانتیگراد
- زمان : 10-15 دقیقه بستگی به آلودگی قطعه دارد .

### نحوه کنترل وان

- PH محلول مورد مصرف 12-13
- روش تیتراسیون : 10ml محلول وان را به داخل ارلن مایر 100 ریخته با اسید کلریدریک 0/1 نرمال تیترا می نمایم . (معرف - فنل فتالین)
- درصد لازم برای وان مورد مصرف: 0/16 × میزان اسید مصرفی نمونه شاهد (12) - میزان مصرف اسید 0/1 نرمال

### شرایط انبار داری

- در معرض رطوبت و آفتاب نباشد .

### بسته بندی

- کیسه 25 کیلوگرم