



اکسید زدای آلومینیوم CD 328

مشخصات محصول

- شکل ظاهری : مایع

- دانسیته : $1133/6 \pm 1\text{ gr/lit}$

- PH محلول غلیظ : 1

ویژگی مهم : ویژگی مهم : لایه برداری این محصول قادر است هرگونه لایه اکسیدی و اجرام رسوبی چسبیده به سطح مورد شستشو را کاملاً تمیز نماید . نسبت اختلاط این محصول با آب ، تابعی از زمان عمل مورد نیاز ، مقدار چربی و نوع آن ودمای وان شستشو می باشد .

طریقه مصرف

سیستم دارای گرمایش	سیستم دمای محیط
درصد مصرف : 1 به 7 تا 1 به 10	درصد مصرف : 1 به 3 تا 1 به 5 با آب رقیق شود
دما : 60-70 درجه سانتیگراد	دما : دمای محیط
زمان : بسته به میزان جرم و آلودگی از 30 ثانیه تا 5 دقیقه	زمان : بسته به میزان جرم وآلودگی از 30 ثانیه تا 5 دقیقه
زمان آبکشی : 1-2 دقیقه	زمان آبکشی : 2-1 دقیقه

نحوه کنترل وان

روش تیتراسیون :

از محلول آماده مصرف (1 به 5 با آب رقیق شده) محلول 1 درصد ساخته (1 میلی لیتر برداشت به حجم 100CC با آب رسانده) از محلول 1 درصد ساخته شده 10CC نمونه برداشته و در حضور معرف فتل فتالئین تا ظهوررنگ صورتی با سود 0/1 نرمال تیتر می نماییم .

مقدار 328 لازم جهت یک لیتر محلول وان : $0/3 \times \text{میزان مصرف سود نمونه شاهد} (3) - \text{میزان مصرف سود} 0/1 \text{ نرمال}$

بسته بندی

گالن : 25 کیلوگرم