



اکسیدزدای مس CD364

مشخصات محصول

- شکل ظاهری : مایع

- دانسیته : $1333/6 \pm 1\text{ gr/lit}$

- PH محلول غلیظ : ۱

ویژگی مهم : ویژگی مهم : چربیگیری و لایه برداری همزمان . واکنش تعریف شده جهت زدودن اکسید مس بدون کاهش ضخامت (خوردگی)

این محصول قادر است هرگونه لایه اکسیدی و اجرام رسوبی چسبیده به سطح مورد شستشو را کاملاً تمیز نماید . نسبت اختلاط این محصول با آب ، تابعی از زمان عمل مورد نیاز ، مقدار چربی و نوع آن ودمای وان شستشو می باشد .

طریقه مصرف**سیستم دارای گرمایش**

درصد مصرف : ۱ به ۷ تا ۱۰ به ۱۰

دما : ۶۰-۷۰ درجه سانتیگراد

زمان : ۵-۷ دقیقه

زمان آبکشی : ۲-۱ دقیقه

سیستم دمای محیط

درصد مصرف : ۱ به ۵ با آب رقیق شود

دما : دمای محیط

زمان : ۱۰-۵ دقیقه

زمان آبکشی : ۲-۱ دقیقه

نحوه کنترل وان**روش تیتراسیون :**

از محلول آماده مصرف (۱ به ۵ با آب رقیق شده) محلول ۱ درصد ساخته (۱ میلی لیتر برداشته به حجم ۱۰۰CC با آب رسانده) از محلول ۱ درصد ساخته شده ۱۰CC نمونه برداشته و در حضور معرف فتل فتالئین تا ظهور رنگ صورتی با سود ۱/۰ نرمال تیتر می نماییم .

مقدار ۳۶۴ لازم جهت یک لیتر محلول وان : $0.3 \times \text{میزان مصرف سود نمونه شاهد} (3/2) - \text{میزان مصرف سود} / 0.1 \text{ نرمال}$

بسته بندی

گالن : ۲۵ کیلوگرم